

THQ

可配置的交流/直流实验室高压电源

Out: 500 V - 30 kV | 10 W | In: 24V DC | Ripple: typ. $< 2 \cdot 10^{-5} \cdot V_{nom}$



THQ



- ▶ 1和2通道桌面版本，1-3通道19“机架版本
- ▶ 可配备CPS、DPS或EPS模块
- ▶ 每个通道共用 USB 或模拟接口
- ▶ 成本高效且灵活
- ▶ LCD和前面板操作
- ▶ 每通道 500 V - 30 kV / 高达 150W
- ▶ 高精度/极低纹波和噪声（带 DPS）

价格低廉且坚固耐用的台式高压电源配备了经过验证的 CPS、DPS 和 EPS 系列高压模块。

这些装置具有 1、2 或 3 个高压通道，有多种变化和组合。输出电压通过 10 圈电位器、USB 接口或模拟 I/O 进行控制。显示输出电压和电流

在每个通道的 2 行 LCD 上，位于前面板上。



© iseg Spezialelektronik GmbH
19英寸THQ设备配备三个DPS高压模块

规格/规格

| | THQ桌面 | THQ 19" |
|------------|--|----------------|
| 转换器规格。 | 参考技术数据 CPS / DPS / EPS | |
| 渠道 | 1/2 | 1-3 |
| 展示 | 每通道 2 行 - 4 位 LCD | |
| 接口 | 每通道 USB、AIO | |
| 高压连接器 | SHV 雷莫 电缆 | |
| 保护 | 过载和短路保护，禁止 | |
| 案件 | 桌面机箱 | 19" 机架式 |
| 方面 (长/宽/高) | 275/300/80毫米 | 305 毫米/19" /2U |
| 供应 | 100 至 240 伏交流电/50/60 赫兹; 与 2 A-slow 熔合 | |

(取决于模块配置)

配置/配置

| 模型 | 外观 | 通道 | 最大限度。输出电压 |
|---------|-----|----|-----------|
| T1X | 桌面 | 1 | 30kV |
| T1X_2HE | 19" | 1 | 30kV |
| T2X | 桌面 | 2 | 15伏 |
| T2X_2HE | 19" | 2 | 30kV |
| T3X_2HE | 19" | 3 | 30kV |

订单和选项 / BESTELLINFORMATIONEN

| 选项 | 订单信息 | 例子 |
|--------|---------------------------|--|
| 模块类型 | CPS/DPS/EPS: x = CP/DP/EP | T2CP 150n (带 2 个 CPS 15 kV 负通道的 THQ) T2CP 150n DP 50p (1 通道 CPS 15 kV 负/1 通道 5kV DPS 正) |
| 19" 版本 | 2HE | |

是一家非常精确和稳定的制造商
高压电源，重点关注物理和工业应用。产品组合包括 AC/DC、DC/DC 和模块化高压系统。公司成立于1995年。持续的成长和创新增强了公司的市场地位。伊塞格以针对各种特殊应用开发出色的定制解决方案而闻名。